

## SEACAM compact – SONY A7 II R/S

www.seacam.com

### Ausführung

Das SEACAM compact für die SONY A7II R/S setzt neue Maßstäbe in Design und Ergonomie. Durch die spezielle Gehäuseerteilung erfolgt der Kameraeinbau besonders einfach.

Das Gehäuse ist aus einer seewasserbeständigen, Leichtmetalllegierung gefräst, 2fach gehärtet, oberflächenverdichtet und hochwertig eloxiert. Beste Qualität aus rostfreiem Stahl, eloxiertem Aluminium und hochwertigem Kunststoff, sowie Helicoil Gewindeanschlüsse garantieren eine besondere Langlebigkeit.

Die Abdichtung aller Wellen und Druckknöpfe erfolgt doppelt mit nahtlosen Präzisions O-Ringen höchster Qualität. Der Haupt-O-Ring ist besonders stark dimensioniert.

Das SAFETY LOCK Verschlussystem aus Titan schließt beide Gehäusehälften sicher.

Der SEACAM Frontportanschluss mit dem Bajonettgewinde ist durch sein einfaches Montagesystem und durch die doppelte O-Ring Abdichtung besonders sicher.



### Funktionen

#### Drehknöpfe und Bedienhebel

Hauptschalter, Auslöser, Einstellrad vorne und hinten, Mode, C1, AF/AEL Taste, Manuelle Fokussierung oder Zoom, Objektiventriegelung

#### Drucktasten

Menü, Play, Video Start, C3, C4, Multi-Controller nach oben/rechts, Set

### Daten

Sucherdisplay 30° geneigt mit integrierter Sonnenblende

2 Blitzanschlussbuchsen N5 oder S6, 2 Blitzarm T-Stücke 25 mm, Stativgewinde 3/8", M8 Gewinde am Gehäusedach, 2 abnehmbare Handgriffe und optisch-akustischer Leckwarner.

Optischer Auslöser mit dualem Fiber-Optik Anschluss, Vacuum Test optional.

Reserve O-Ring Set, Fett- und Pflegeöl, IS-Schlüsselset und Trageil in Neoprentasche; Schutzkappen und Bedienungsanleitung.

**Maße (B x H x T):** 250 x 150 x 120 mm ohne Port, Sucher und Handgriffe.

**Gewicht:** 1600 g ohne Port und Sucher, unter Wasser je nach Port und Sucher neutral.

**Einsatztiefe:** – 80 m