Blitz	SEAFLASH 60D	SEAFLASH 100D	SEAFLASH 150D	SEAFLASH 160D	SEAFLASH 320O
				Normal und OffShore	Nur Offshore
Lieferbar	ja	Einzelstücke	nicht mehr verfügbar	ja	ja
Leistung	60Ws	100Ws	150Ws	160Ws	320Ws
Farbtemperatur	4400 K°	4400 K°	4400 K°	4500 K°	4500 K°
UW Leitzahl	8	10	14	15	30
Leuchtwinkel	130°	130°	130°	130°	130°
Pilotlampe	LED 180lm	LED 180lm	LED 180lm / 2 Stufen	LED 250lm / Variabel	LED 250lm / Variabel
Batterien	4x AA	Akku SEACAM Typ 2	Akku SEACAM Typ 1	Akku SEACAM Typ 2	2x Akku SEACAM Typ 2
Display	ja	nein	ja	ja, OLED	ja, OLED
Anzahl Blitze bei max. Leistung	200	250	200	250	250
Blitzfolgezeit	0,1- 3 sec.	0,1-3 sec.	0,1-3 sec.	0,1-2,7 sec	0,1-2,7 sec
TTL	Canon oder Nikon	Canon oder Nikon	Canon oder Nikon	Canon, Nikon und Sony	Canon, Nikon und Sony
Fiber-Optisch TTL	ja	nein	nein	ja	ja
Belichtungskorrektur bei TTL	ja, +1 bis -2	nein	nein	ja, +-3	ja, +-3
Manuell	ja, 5 Stufen	ja, 5 Stufen	ja, 7 plus 5 Stufen	ja, bis zu 14	ja, bis zu 14
				wahlweise in 1, 1/2, 1/3 Stufen	wahlweise in 1, 1/2, 1/3 Stufen
Kurzzeitsynchronisation	nein	nein	nein	ja	ja
Strobskop	nein	nein	nein	ja	ja
Speicherung persönlicher Vorlieben	nein	nein	nein	ja	ja
Anschluß	S6 oder N5	S6 oder N5	S6 oder N5	S6 oder N5	S6 oder N5
Fiber-Optischer Anschluß	ja	nein	nein	ja	ja
Länge	150	170	190	190	235
Durchmesser	80	90	100	100	110
Gewicht (g)	550	740	1.050	1.070	1.800
Gewicht Akku (g)	4x25	260	260	250	2x250
Gesamtgewicht (g)	650	1.000	1.310	1.320	2.300
Gewicht unter Wasser	50g Abtrieb	50g Abtrieb	50g Abtrieb	50g Abtrieb	Abhängig von Akkubestückung
Einsatztiefe	80 Meter	80 Meter	80 Meter	80 Meter (O 200m)	200 Meter